Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

**SERIE 116** 

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 60mm ean 20911

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere AISI 420, con perno e

Scala durezza: Shore D

freno anteriore.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

**EAN13**: 8018793209113 EAN5: 20911

Codice articolo:

06119BA0602FN



#### Caratteristiche

Rotazione: Foro Passante

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85

Portata dinamica: 150 DaN

Durezza: 82

## **Pavimentazioni**

• Cemento Gres

### Dati ruota

Diametro (mm)	60
Larghezza fascia (mm)	35
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	150
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	42
Altezza da terra (mm)	87
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	190
Struttura	Girevole
Versione	Perno con freno
Freno	Anteriore
Perno	8X30
Tipo di perno	Perno Filettato
Finitura	Inox AISI 304