Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia





SERIE 116G

AVO - Ruota in poliammide 6 per industria, diametro 100mm

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

EAN13:/ EAN5:/ Codice articolo:05116G01000RN



Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85

Scala durezza: Shore D

Portata dinamica: 175 DaN

Durezza: 82

Pavimentazioni

• Cemento Gres

Dati ruota

Rotazione: Rulli

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	175
Colore	Verde
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1