Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 116

116X

AVO - Ruota in poliammide 6 per industria, diametro 100mm ean 18729

Materiale: Poliammide 6 Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Linea prodotto: Inox, Poliammide

EAN13:8018793187299 **EAN5**:18729 **Codice articolo**:05116431000RX



Caratteristiche

Temperatura minima: -25 Temperatura massima: 85

mperatura massima: 85 Portata dinamica: 175 DaN

Rotazione: Rulli Inox Scala durezza: Shore D Durezza: 82

Cemento

Pavimentazioni

Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	43
Versione mozzo	Rulli Inox
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	175
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1