

SERIE 116G

# 116G

AVO - Ruota in poliammide 6 per industria, diametro 125mm

**Materiale:** Poliammide 6    **Nucleo:** Poliammide 6    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Codice articolo:**05116G01250CN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -25

**Temperatura massima:** 85

**Portata dinamica:** 300 DaN

• Cemento

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 82

• Gres

## Pavimentazioni

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 125                |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 45                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 15                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 35X11              |
| Portata dinamica (DaN) | 300                |
| Colore                 | Verde              |
| Materiale              | Poliammide 6       |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore D            |
| Durezza                | 82                 |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |