

SERIE 116

## 116-X

AVO - Ruota in poliammide 6 per industria, diametro 200mm ean 25471

**Materiale:** Poliammide 6    **Nucleo:** Poliammide 6    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota monolitica in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Inox, Poliammide

**EAN13:**  
8018793254717

**EAN5:**  
25471

**Codice articolo:**  
0511600200XCN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 550 DaN

- Cemento
- Gres

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera Inox

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 82

## Pavimentazioni

## Dati ruota

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Diametro (mm)          | 200                     |
| Larghezza fascia (mm)  | 50                      |
| Larghezza mozzo (mm)   | 58                      |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera Inox |
| Foro ruota (mm)        | 25                      |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14                   |
| Portata dinamica (DaN) | 550                     |
| Colore                 | Bianco                  |
| Materiale              | Poliammide 6            |
| Pezzi scatola          | /                       |
| Scala durezza          | Shore D                 |
| Durezza                | 82                      |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |