

SERIE 116GR-PCD

## 116GR-PCD

AVO - Ruota in poliammide conduttivo per industria, diametro 160mm ean 28032

**Materiale:** Poliammide Conduttivo

**Nucleo:** Poliammide 6 conduttivo

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota in Poliammide 6 conduttivo. Mozzo a foro passante, gabbia rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

**EAN13:**  
8018793280327

**EAN5:**  
28032

**Codice articolo:**  
05116CD201SCG



### Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 560 DaN

- Cemento
- Gres

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore D

**Durezza:** 82

### Pavimentazioni

### Dati ruota

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Diametro (mm)          | 160                   |
| Larghezza fascia (mm)  | 50                    |
| Larghezza mozzo (mm)   | 60                    |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera    |
| Foro ruota (mm)        | 25                    |
| Sede cuscinetto (mm)   | 52X15                 |
| Portata dinamica (DaN) | 560                   |
| Colore                 | Grigio                |
| Materiale              | Poliammide Conduttivo |
| Pezzi scatola          | /                     |
| Scala durezza          | Shore D               |
| Durezza                | 82                    |

### Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |