

SERIE 18AS-B

## 69A-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm

**Materiale:** Poliuretano  
Avoantistatic

**Nucleo:**  
Alluminio

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in poliuretano AVOANTISTATIC antistatico 91 Shore A con battistrada bombato. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Le ruote possono essere assemblate con tutti i tipi di supporti di tipo Medio, Pesante ed Extra-Pesante, anche gemellato.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduittivo

**EAN13:/ EAN5:/ Codice articolo:**09069A0100ACG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 120 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 100                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 30                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 30                        |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera        |
| Foro ruota (mm)        | 15                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | 35X11                     |
| Portata dinamica (DaN) | 120                       |
| Colore                 | Grigio                    |
| Materiale              | Poliuretano Avoantistatic |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 91                        |

## Dati supporto

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dimensione piastra (mm)      | 100X085 |
| Interasse foro piastra (mm)  | 080X060 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 8,5X12  |
| Disassamento (mm)            | /       |
| Altezza da terra (mm)        | 128     |
| Foro supporto (mm)           | /       |
| Portata statica (DaN)        | 150     |
| Struttura                    | Fisso   |
| Versione                     | /       |
| Freno                        | /       |
| Perno                        | /       |
| Tipo di perno                | /       |
| Finitura                     | Zincato |