**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 18AS

# 38A-AS

## AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 19042

**Materiale:** Poliuretano Avoantistatic

**Nucleo:** Alluminio

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in Poliuretano antistatico AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo a cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**
In acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

**EAN13:** 8018793190428

**EAN5:** 19042

**Codice articolo:** 11038A0100LCG

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 250 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 100 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 40 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 40 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 12 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 32X10 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 250 |
| **Colore** | Grigio |
| **Materiale** | Poliuretano Avoantistatic |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 91 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | 100X085 |
| **Interasse foro piastra (mm)** | 080X060 |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | 9X12 |
| **Disassamento (mm)** | / |
| **Altezza da terra (mm)** | 135 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 320 |
| **Struttura** | Fisso |
| **Versione** | / |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | Zincato |