

SERIE 18AS

## 37F-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 22107

**Materiale:** Poliuretano  
Avoantistatic

**Nucleo:**  
Alluminio

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano antistatico AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo a cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con foro. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

**EAN13:**  
8018793221078

**EAN5:**  
22107

**Codice articolo:**  
090370F100ACG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 120 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 100                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 30                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 30                        |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera        |
| Foro ruota (mm)        | 15                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | 35X11                     |
| Portata dinamica (DaN) | 120                       |
| Colore                 | Grigio                    |
| Materiale              | Poliuretano Avoantistatic |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 91                        |

## Dati supporto

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Dimensione piastra (mm)      | /        |
| Interasse foro piastra (mm)  | /        |
| Dimensione foro piastra (mm) | /        |
| Disassamento (mm)            | 37       |
| Altezza da terra (mm)        | 126      |
| Foro supporto (mm)           | 12       |
| Portata statica (DaN)        | 150      |
| Struttura                    | Girevole |
| Versione                     | Foro     |
| Freno                        | /        |
| Perno                        | /        |
| Tipo di perno                | /        |
| Finitura                     | Zincato  |