

SERIE 18AS-X

37XANT-ASX

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 25155

Materiale: Poliuretano Avoantistatic **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in poliuretano AVOANTISTATIC antistatico 91 Shore A. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con /
distanziale centrale. Le ruote possono essere assemblate con tutti i tipi di supporti. Le caratteristiche elettriche misurate e misurabili di resistenza che vengono
garantite dal materiale e dal processo produttivo sono sintetizzabili dalla disuguaglianza: $R \leq 50 \text{ Mega Ohm}$.

Supporto Medio:

Linea prodotto: Alta temperatura

EAN13: 8018793251556 **EAN5:** 25155 **Codice articolo:** 090370A11XACG

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 120 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	30
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	15
Sede cuscinetto (mm)	35X11
Portata dinamica (DaN)	120
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Avoantistatic
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	128
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	150
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato