**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 14AS

# 30Y-AS

## AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 26908

**Materiale:** Poliuretano Avoantistatic **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in Poliuretano antistatico AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Extra-Pesante:**

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

| EAN13: | EAN5: | Codice articolo: |
|---|---|---|
| 8018793269087 | 26908 | 2103000100LCG |

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 250 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 100 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 30 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 30 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 15 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 35X11 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 250 |
| **Colore** | Grigio |
| **Materiale** | Poliuretano Avoantistatic |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 91 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | 100X085 |
| **Interasse foro piastra (mm)** | 080X060 |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | 11 |
| **Disassamento (mm)** | 36 |
| **Altezza da terra (mm)** | 150 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 320 |
| **Struttura** | Girevole |
| **Versione** | Piastra |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | Verniciato nero |