Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 14AS

# **30Y-AS**

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 24893

Nucleo: Ghisa Materiale: Poliuretano Avoantistatic Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano antistatico AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

#### Supporto Extra-Pesante:

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

**EAN13:** EAN5: Codice articolo: 8018793248938 24893 2103000125XCG



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 400 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 91

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

Diametro (mm)	125
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	400
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Avoantistatic
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	135X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	13
Disassamento (mm)	45
Altezza da terra (mm)	175
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	500
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero