

SERIE 18AS

## 37BIS-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm

**Materiale:** Poliuretano  
Avoantistatic

**Nucleo:**  
Alluminio

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano antistatico AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo a cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduittivo

**EAN13:/ EAN5:/ Codice articolo:**09037F0150ACG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 200 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 150                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                        |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera        |
| Foro ruota (mm)        | 20                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14                     |
| Portata dinamica (DaN) | 200                       |
| Colore                 | Grigio                    |
| Materiale              | Poliuretano Avoantistatic |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 91                        |

## Dati supporto

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 140X110           |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080           |
| Dimensione foro piastra (mm) | 11X16             |
| Disassamento (mm)            | 45                |
| Altezza da terra (mm)        | 181               |
| Foro supporto (mm)           | /                 |
| Portata statica (DaN)        | 250               |
| Struttura                    | Girevole          |
| Versione                     | Piastra con freno |
| Freno                        | Posteriore        |
| Perno                        | /                 |
| Tipo di perno                | /                 |
| Finitura                     | Zincato           |