

SERIE 18AS

## 37B-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 28995

**Materiale:** Poliuretano  
Avoantistatic

**Nucleo:**  
Alluminio

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano antistatico AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo a cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

**EAN13:**  
8018793289955

**EAN5:**  
28995

**Codice articolo:**  
09037B0200ACG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 300 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 200                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 50                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 60                        |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera        |
| Foro ruota (mm)        | 25                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14                     |
| Portata dinamica (DaN) | 300                       |
| Colore                 | Grigio                    |
| Materiale              | Poliuretano Avoantistatic |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 91                        |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 55                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 232                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 380                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno                                      |
| Freno                        | /                                          |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |