

SERIE 18ACH

18ACH-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic per industria, diametro 160mm

Materiale: Poliuretano Avoantistatic **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota motrice con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero, alluminio o acciaio. Mozzo con sede per chiavetta secondo DIN6885.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:/ **EAN5:/** **Codice articolo:**0918ACHAS160U

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 750 DaN
Rotazione: Foro Passante **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	160
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	30
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	FORO 30
Portata dinamica (DaN)	750
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Avoantistatic
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/