

SERIE 14CH-AS

14CH-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic per industria, diametro 300mm ean 29052

Materiale: Poliuretano Avoantistatic **Nucleo:** Acciaio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota motrice con rivestimento in Poliuretano AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero, alluminio o acciaio. Mozzo con sede per chiavetta secondo DIN6885.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13: 8018793290524 **EAN5:** 29052 **Codice articolo:** 09014CHAS306U



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 2100 DaN
Rotazione: Foro Passante **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	60
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	50
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	2100
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Avoantistatic
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/