

SERIE 14V

# 14V

AVO - Ruota in poliuretano avobio per industria, diametro 300mm  
ean 25142

**Materiale:** Poliuretano Avobio    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOBIO 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Ideale per impianti di depurazioni o ambienti con presenza di oli e acidi. La ruota 14V può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio, pesante ed extra pesante, anche gemellato.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**8018793251426    **EAN5:**25142    **Codice articolo:**0901400300LCV



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 2200 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	300
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	70
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	70
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	30
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	62X16
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	2200
<b>Colore</b>	Verde
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avobio
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	91

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	/
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	/
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	/
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	/
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	/
<b>Struttura</b>	/
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	/