Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 14V

14V

AVO - Ruota in poliuretano avobio per industria, diametro 80mm ean 28552

Materiale: Poliuretano Avobio Nucleo: Ghisa Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOBIO 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero.Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.Ideale per impianti di depurazioni o ambienti con presenza di oli e acidi.La ruota 14V può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio, pesante ed extra pesante, anche gemellato.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:8018793285520 **EAN5**:28552 **Codice articolo**:0901400080LCV



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 150 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

| Diametro (mm) | 80 |
|------------------------|--------------------|
| Larghezza fascia (mm) | 20 |
| Larghezza mozzo (mm) | 10 |
| Versione mozzo | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm) | 12 |
| Sede cuscinetto (mm) | 32X10 |
| Portata dinamica (DaN) | 150 |
| Colore | Verde |
| Materiale | Poliuretano Avobio |
| Pezzi scatola | 1 |
| Scala durezza | Shore A |
| Durezza | 91 |

Dati supporto

| Dimensione piastra (mm) | 1 |
|------------------------------|---|
| Interasse foro piastra (mm) | 1 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 1 |
| Disassamento (mm) | I |
| Altezza da terra (mm) | I |
| Foro supporto (mm) | 1 |
| Portata statica (DaN) | I |
| Struttura | 1 |
| Versione | I |
| Freno | 1 |
| Perno | 1 |
| Tipo di perno | 1 |
| Finitura | 1 |