

SERIE 18A

37A

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 17151

Materiale: Poliuretano Avolan **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793171519 **EAN5:** 17151 **Codice articolo:** 09037A0100LCU



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 120 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

| | |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm) | 100 |
| Larghezza fascia (mm) | 40 |
| Larghezza mozzo (mm) | 40 |
| Versione mozzo | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm) | 12 |
| Sede cuscinetto (mm) | 35X11 |
| Portata dinamica (DaN) | 120 |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Poliuretano Avolan |
| Pezzi scatola | / |
| Scala durezza | Shore A |
| Durezza | 91 |

Dati supporto

| | |
|------------------------------|---------|
| Dimensione piastra (mm) | 100X085 |
| Interasse foro piastra (mm) | 080X060 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 8,5X12 |
| Disassamento (mm) | / |
| Altezza da terra (mm) | 128 |
| Foro supporto (mm) | / |
| Portata statica (DaN) | 150 |
| Struttura | Fisso |
| Versione | / |
| Freno | / |
| Perno | / |
| Tipo di perno | / |
| Finitura | Zincato |