

SERIE 18A

# 37A

**AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 29301**

**Materiale:** Poliuretano Avolan    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793293013    **EAN5:** 29301    **Codice articolo:** RS03700100ACU



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 120 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	100
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	30
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	30
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	15
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	35X11
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	120
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avolan
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	91

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	100X085
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	080X060
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	8,5X12
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	128
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	150
<b>Struttura</b>	Girevole
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Zincato