

SERIE 18A

## 38BISB

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 10934

**Materiale:** Poliuretano Avolan    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiato in ralle d'acciaio temprato, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793109345    **EAN5:** 10934    **Codice articolo:** 11038BF125ACU



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 250 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Diametro (mm)</b>          | 125                |
| <b>Larghezza fascia (mm)</b>  | 30                 |
| <b>Larghezza mozzo (mm)</b>   | 30                 |
| <b>Versione mozzo</b>         | Cuscinetto a Sfera |
| <b>Foro ruota (mm)</b>        | 15                 |
| <b>Sede cuscinetto (mm)</b>   | 35X11              |
| <b>Portata dinamica (DaN)</b> | 250                |
| <b>Colore</b>                 | Giallo             |
| <b>Materiale</b>              | Poliuretano Avolan |
| <b>Pezzi scatola</b>          | /                  |
| <b>Scala durezza</b>          | Shore A            |
| <b>Durezza</b>                | 91                 |

## Dati supporto

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Dimensione piastra (mm)</b>      | /  |
| <b>Interasse foro piastra (mm)</b>  | /  |
| <b>Dimensione foro piastra (mm)</b> | /  |
| <b>Disassamento (mm)</b>            | 45   |
| <b>Altezza da terra (mm)</b>        | 161  |
| <b>Foro supporto (mm)</b>           | /  |
| <b>Portata statica (DaN)</b>        | 320  |
| <b>Struttura</b>                    | Girevole                                   |
| <b>Versione</b>                     | Perno con freno                            |
| <b>Freno</b>                        | Posteriore                                 |
| <b>Perno</b>                        | 22X50                                      |
| <b>Tipo di perno</b>                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| <b>Finitura</b>                     | Zincato                                    |