

SERIE 14

## 24B

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 13919

**Materiale:** Poliuretano Avolan    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793139199

**EAN5:**  
13919

**Codice articolo:**  
09024B0125YCU



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 170 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 125                |
| Larghezza fascia (mm)  | 35                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 35                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 20                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14              |
| Portata dinamica (DaN) | 170                |
| Colore                 | Giallo             |
| Materiale              | Poliuretano Avolan |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 91                 |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 42                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 150                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 220                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Posteriore                                 |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |