Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 14

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 16014

Materiale: Poliuretano Avolan Nucleo: Ghisa Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

#### Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN5: **EAN13:** Codice articolo: 8018793160148 16014 2103300125SCU



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 600 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 91

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

Diametro (mm)	125
. ,	
Larghezza fascia (mm)	25
Larghezza mozzo (mm)	25
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	15
Sede cuscinetto (mm)	35X11
Portata dinamica (DaN)	600
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	170X170
Interasse foro piastra (mm)	130X130
Dimensione foro piastra (mm)	13
Disassamento (mm)	60
Altezza da terra (mm)	197
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	750
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero