

SERIE 14

## 33YA

**AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 16021**

**Materiale:** Poliuretano Avolan    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Extra-Pesante Gemellato:**

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793160216    **EAN5:** 16021    **Codice articolo:** 21033A0125SCU



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 500 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	125
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	25
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	25
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	15
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	35X11
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	500
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avolan
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	91

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	170X170
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	130X130
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	13
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	197
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	630
<b>Struttura</b>	Fisso
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Verniciato nero