

SERIE 14

30YDIR

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm ean 28138

Materiale: Poliuretano Avolan **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra e dispositivo di blocco direzionale a 4 posizioni. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793281386 **EAN5:** 28138 **Codice articolo:** 210304F150YCU



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 800 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Diametro (mm) | 150 |
| Larghezza fascia (mm) | 50 |
| Larghezza mozzo (mm) | 60 |
| Versione mozzo | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm) | 25 |
| Sede cuscinetto (mm) | 52X15 |
| Portata dinamica (DaN) | 800 |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Poliuretano Avolan |
| Pezzi scatola | / |
| Scala durezza | Shore A |
| Durezza | 91 |

Dati supporto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensione piastra (mm) | 135X110 |
| Interasse foro piastra (mm) | 106X076 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 15 |
| Disassamento (mm) | 60 |
| Altezza da terra (mm) | 198 |
| Foro supporto (mm) | / |
| Portata statica (DaN) | 1000 |
| Struttura | Girevole |
| Versione | Piastra |
| Freno | Direzionale |
| Perno | / |
| Tipo di perno | / |
| Finitura | Verniciato nero |