

SERIE 14

30YAML

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 28185

Materiale: Poliuretano Avolan **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:


In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero. Meccanismo a molla in acciaio.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:
8018793281850

EAN5:
28185

Codice articolo:
21M30AL200LCU



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 1100 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	1100
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	175X140
Interasse foro piastra (mm)	140X105
Dimensione foro piastra (mm)	14
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	275
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	1400
Struttura	Fisso
Versione	Molleggiato
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero