ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 14

30YML

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 28186

Materiale: Poliuretano Avolan **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:
In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero. Meccanismo a molla in acciaio.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793281867
EAN5: 28186
Codice articolo: 21M300L200LCU



Caratteristiche

Temperatura minima: -20
Temperatura massima: 80
Portata dinamica: 1100 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera
Scala durezza: Shore A
Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	1100
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	175X140
Interasse foro piastra (mm)	140X105
Dimensione foro piastra (mm)	14
Disassamento (mm)	115
Altezza da terra (mm)	275
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	1400
Struttura	Girevole
Versione	Molleggiato
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero