Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 14

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 25617

Materiale: Poliuretano Avolan Nucleo: Ghisa Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

### Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra e freno direzionale. Verniciatura epossidica colore nero. Innesto ISO Twist Lock e blocco direzionale a 4 posizioni.

Linea prodotto: Poliuretano

**EAN13:** EAN5: Codice articolo: 8018793256179 25617 21T33DF250GCU



# Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 2800 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 91

## **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	60
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	2800
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	80
Altezza da terra (mm)	364
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	3500
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Direzionale
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero