

SERIE 14

## 22A

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 300mm ean 10344

**Materiale:** Poliuretano Avolan    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793103442    **EAN5:** 10344    **Codice articolo:** 09022A0300LCU



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 450 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	300
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	70
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	70
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	30
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	62X16
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	450
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avolan
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	91

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	200X160
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	150X115
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	14X26
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	340
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	570
<b>Struttura</b>	Fisso
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Zincato