Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 14

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 300mm ean 22054

Materiale: Poliuretano Avolan Nucleo: Ghisa Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

### Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra e dispositivo di blocco direzionale a 4 posizioni. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

**EAN13:** EAN5: Codice articolo: 8018793220545 21N304F300LCU 22054



**Pavimentazioni** 

## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 91

#### Asfalto Portata dinamica: 1800 DaN • Cemento

• Gres Grigliato

### Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	70
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	1800
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	200X200
Interasse foro piastra (mm)	160X160
Dimensione foro piastra (mm)	17
Disassamento (mm)	83
Altezza da terra (mm)	370
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	2250
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	Direzionale
Perno	I
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero