

SERIE 14

## 33YA

**AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 500mm ean 16027**

**Materiale:** Poliuretano Avolan    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Extra-Pesante Gemellato:**

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793160278    **EAN5:** 16027    **Codice articolo:** 21033A0500GCU



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 7000 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	500
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	100
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	100
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	50
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	90X20
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	7000
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avolan
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	91

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	315X315
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	190X190
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	21
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	630
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	8750
<b>Struttura</b>	Fisso
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Verniciato nero