Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



SERIE 19

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 28380

Materiale: Poliuretano Avoplus Nucleo: Alluminio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A ad alta scorrevolezza ed elevato spessore. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793283809 28380 21088A0100ACB



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 150 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 78

- Cemento
 - Gres
 - Grigliato

Asfalto

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	32X10
Portata dinamica (DaN)	150
Colore	Blu
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	11
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	150
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	190
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	/
Perno	1
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero