

SERIE 19

## 79BISB

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 14541

**Materiale:** Poliuretano Avoplus    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A ad alta scorrevolezza ed elevato spessore. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiato in ralle d'acciaio temprato, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793145411    **EAN5:** 14541    **Codice articolo:** 09079BF125ACB



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 225 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 78

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diametro (mm)          | 125                 |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                  |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                  |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera  |
| Foro ruota (mm)        | 12                  |
| Sede cuscinetto (mm)   | 32X10               |
| Portata dinamica (DaN) | 225                 |
| Colore                 | Blu                 |
| Materiale              | Poliuretano Avoplus |
| Pezzi scatola          | /                   |
| Scala durezza          | Shore A             |
| Durezza                | 78                  |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 45                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 161                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 290                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Posteriore                                 |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |