

SERIE 19V-B30

88V-B30

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 28273

Materiale: Poliuretano Avoplus **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:
8018793282734

EAN5:
28273

Codice articolo:
090880012BACV



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 225 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 78

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	125
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	32X10
Portata dinamica (DaN)	225
Colore	Verde
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	135X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	13
Disassamento (mm)	45
Altezza da terra (mm)	175
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	290
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero