ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 19V-B30

69ANTV-B30

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm ean 25504

Materiale: Poliuretano Avoplus **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio,mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:
In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793255042
EAN5: 25504
Codice articolo: 090690A15BACV

Caratteristiche

Temperatura minima: -20
Temperatura massima: 80
Portata dinamica: 200 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera
Scala durezza: Shore A
Durezza: 78

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	150
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	50
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	200
Colore	Verde
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	45
Altezza da terra (mm)	181
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	250
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato