

SERIE 19V-B30

## 79BISBV-B30

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm ean 26877

**Materiale:** Poliuretano Avoplus    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

### Descrizione:

Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

### Supporto Pesante:

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiato in ralle d'acciaio temprato, con perno e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793268776

**EAN5:**  
26877

**Codice articolo:**  
09079BF15BACV



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 300 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 78

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diametro (mm)          | 150                 |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                  |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                  |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera  |
| Foro ruota (mm)        | 20                  |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14               |
| Portata dinamica (DaN) | 300                 |
| Colore                 | Verde               |
| Materiale              | Poliuretano Avoplus |
| Pezzi scatola          | /                   |
| Scala durezza          | Shore A             |
| Durezza                | 78                  |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 50                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 189                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 380                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Posteriore                                 |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |