

SERIE 19

88A

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 150mm ean 28390

Materiale: Poliuretano Avoplus **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A ad alta scorrevolezza ed elevato spessore. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:
8018793283908

EAN5:
28390

Codice articolo:
21088A0150ACB



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 300 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 78

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	150
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	50
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	300
Colore	Blu
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	135X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	13
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	205
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	280
Struttura	Fisso
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero