Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 19V-B30

89AV-B30

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 28304

Materiale: Poliuretano Avoplus Nucleo: Alluminio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio,mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793283045 28304 09089A020BACV



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 1600 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 78

Otazione. Guscinello a Siera Scala durezza. Snore A Durezza.

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	1600
Colore	Verde
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	200X200
Interasse foro piastra (mm)	160X160
Dimensione foro piastra (mm)	17
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	270
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	2000
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero