

SERIE 19V-B30

## 89AV-B30

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 28305

**Materiale:** Poliuretano Avoplus    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Extra-Pesante Gemellato:**

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793283052

**EAN5:**  
28305

**Codice articolo:**  
09089A025BACV



### Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 2000 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 78

### Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	250
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	50
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	60
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	20
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	47X14
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	2000
<b>Colore</b>	Verde
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avoplus
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	78

### Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	230X230
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	190X190
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	19
<b>Disassamento (mm)</b>	80
<b>Altezza da terra (mm)</b>	320
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	2500
<b>Struttura</b>	Fisso
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Verniciato nero