Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



#### SERIE 19

89

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 28406

Materiale: Poliuretano Avoplus Nucleo: Alluminio Ambito: Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A ad alta scorrevolezza ed elevato spessore. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

#### Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

**EAN13: EAN5: Codice articolo:** 8018793284066 28406 2108900250ACB



## Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 1600 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 78

### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

### Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	1600
Colore	Blu
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

# **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	80
Altezza da terra (mm)	320
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	2000
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero