Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 19

89A

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 28408

Materiale: Poliuretano Avoplus Nucleo: Alluminio Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A ad alta scorrevolezza ed elevato spessore. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793284080 28408 21089A0250ACB



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 1600 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 78

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	1600
Colore	Blu
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	320
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	2000
Struttura	Fisso
Versione	I
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Verniciato nero