

SERIE 19

69A

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 80mm ean 22275

Materiale: Poliuretano Avoplus **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A ad alta scorrevolezza ed elevato spessore. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:
8018793222754

EAN5:
22275

Codice articolo:
09069A0080ACB



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 120 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 78

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	32X10
Portata dinamica (DaN)	120
Colore	Blu
Materiale	Poliuretano Avoplus
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	108
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	150
Struttura	Fisso
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato