

SERIE 19V-B30

79V-B30

AVO - Ruota in poliuretano avoplus con supporto in acciaio per industria, diametro 80mm ean 26950

Materiale: / **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Pesante:

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiare in ralle d'acciaio temprato, con piastra. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:
8018793269506

EAN5:
26950

Codice articolo:
090790080BACV



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 150 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 78

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	30
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	32X10
Portata dinamica (DaN)	150
Colore	Verde
Materiale	/
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	78

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	36
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	190
Struttura	Girevole
Versione	Piastra
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Zincato