**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 19V-B30

# 19V-B30

## AVO - Ruota in poliuretano avoplus per industria, diametro 80mm ean 25206

**Materiale:** Poliuretano Avoplus **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato R30. Nucleo in alluminio,mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Poliuretano

| EAN13: | EAN5: | Codice articolo: |
|---|---|---|
| 8018793252065 | 25206 | 09B1900081LCV |

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 150 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 78

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 80 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 25 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 30 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 12 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 32X10 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 150 |
| **Colore** | Verde |
| **Materiale** | Poliuretano Avoplus |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 78 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | / |
| **Interasse foro piastra (mm)** | / |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | / |
| **Disassamento (mm)** | / |
| **Altezza da terra (mm)** | / |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | / |
| **Struttura** | / |
| **Versione** | / |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | / |