

SERIE 15

## 30BISB

AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 10758

**Materiale:** Poliuretano Avoprene    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Extra-Pesante:**

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con perno e freno posteriore. Verniciatura epossidica colore nero.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793107587

**EAN5:**  
10758

**Codice articolo:**  
13030BF125LCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 300 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Diametro (mm)          | 125                  |
| Larghezza fascia (mm)  | 30                   |
| Larghezza mozzo (mm)   | 30                   |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera   |
| Foro ruota (mm)        | 15                   |
| Sede cuscinetto (mm)   | 35X11                |
| Portata dinamica (DaN) | 300                  |
| Colore                 | Marrone              |
| Materiale              | Poliuretano Avoprene |
| Pezzi scatola          | /                    |
| Scala durezza          | Shore A              |
| Durezza                | 91                   |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 45                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 175                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 380                                        |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Posteriore                                 |
| Perno                        | 22X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Verniciato nero                            |