**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

**SERIE 15**

# 25B

## AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 06228

**Materiale:** Poliuretano Avoprene **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**
In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793062282 **EAN5:** 06228 **Codice articolo:** 10025B0200SCA

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 800 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 200 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 40 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 40 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 20 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 47X14 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 800 |
| **Colore** | Marrone |
| **Materiale** | Poliuretano Avoprene |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 91 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | / |
| **Interasse foro piastra (mm)** | / |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | / |
| **Disassamento (mm)** | 57 |
| **Altezza da terra (mm)** | 244 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 1000 |
| **Struttura** | Girevole |
| **Versione** | Perno |
| **Freno** | / |
| **Perno** | 25X65 |
| **Tipo di perno** | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| **Finitura** | Zincato |