

SERIE 15

## 23ANTF

AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 10570

**Materiale:** Poliuretano Avoprene    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con foro e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793105705

**EAN5:**  
10570

**Codice articolo:**  
08023FF200LCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 300 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Diametro (mm)          | 200                  |
| Larghezza fascia (mm)  | 45                   |
| Larghezza mozzo (mm)   | 45                   |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera   |
| Foro ruota (mm)        | 25                   |
| Sede cuscinetto (mm)   | 52X15                |
| Portata dinamica (DaN) | 300                  |
| Colore                 | Marrone              |
| Materiale              | Poliuretano Avoprene |
| Pezzi scatola          | /                    |
| Scala durezza          | Shore A              |
| Durezza                | 91                   |

## Dati supporto

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /              |
| Interasse foro piastra (mm)  | /              |
| Dimensione foro piastra (mm) | /              |
| Disassamento (mm)            | 55             |
| Altezza da terra (mm)        | 232            |
| Foro supporto (mm)           | 16             |
| Portata statica (DaN)        | 380            |
| Struttura                    | Girevole       |
| Versione                     | Foro con freno |
| Freno                        | Anteriore      |
| Perno                        | /              |
| Tipo di perno                | /              |
| Finitura                     | Zincato        |