

SERIE 15

28

AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 10624

**Materiale:** Poliuretano Avoprene    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiare in ralle d'acciaio temprato, con piastra e freno posteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:** 8018793106245    **EAN5:** 10624    **Codice articolo:** 1002800200XCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 80    **Portata dinamica:** 800 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Diametro (mm)          | 200                  |
| Larghezza fascia (mm)  | 50                   |
| Larghezza mozzo (mm)   | 60                   |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera   |
| Foro ruota (mm)        | 25                   |
| Sede cuscinetto (mm)   | 52X15                |
| Portata dinamica (DaN) | 800                  |
| Colore                 | Marrone              |
| Materiale              | Poliuretano Avoprene |
| Pezzi scatola          | /                    |
| Scala durezza          | Shore A              |
| Durezza                | 91                   |

## Dati supporto

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 135X110           |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080           |
| Dimensione foro piastra (mm) | 13X16             |
| Disassamento (mm)            | 57                |
| Altezza da terra (mm)        | 251               |
| Foro supporto (mm)           | /                 |
| Portata statica (DaN)        | 1000              |
| Struttura                    | Girevole          |
| Versione                     | Piastra con freno |
| Freno                        | Posteriore        |
| Perno                        | /                 |
| Tipo di perno                | /                 |
| Finitura                     | Zincato           |