

SERIE 15

## 30AML

AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 28192

**Materiale:** Poliuretano Avoprene    **Nucleo:** Ghisa    **Ambito:** Industria

### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

### Supporto Extra-Pesante:


In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero. Meccanismo a molla in acciaio.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793281928

**EAN5:**  
28192

**Codice articolo:**  
13M30AL200LCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 1100 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	200
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	50
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	60
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	20
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	52X15
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	1100
<b>Colore</b>	Marrone
<b>Materiale</b>	Poliuretano Avoprene
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	91

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	175X140
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	140X105
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	14
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	275
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	1400
<b>Struttura</b>	Fisso
<b>Versione</b>	Molleggiato
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Verniciato nero