Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



SERIE 14H

14H

AVO - Ruota in poliuretano avotop per industria, diametro 150mm ean 18926

Materiale: Poliuretano Avotop Nucleo: Ghisa Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOTOP 95 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Ideale per tutti gli ambienti e per le condizioni di utilizzo più gravose come velocità, utilizzo frequente e carichi pesanti. La ruota 14H può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio, pesante ed extra pesante, anche gemellato.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793189262

EAN5: 18926

Codice articolo: 0901400150XCH



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 500 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala du

remperatura massima: 00

Scala durezza: Shore A Durezza: 95

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	150
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	500
Colore	Viola
Materiale	Poliuretano Avotop
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	95

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	I
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	/
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1